

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Kennnummer 3580=1-2017-1

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr.305/2011



1. Kenncode des Produkttyps:

AC 16 deck PmB 45/80-65, A1, G2

2. Sortennummern zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Sortennummer: 21.2302 / 223767 siehe Sortenverzeichnis 3580=1-2017-1

3. Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen – Teil 1:

Asphaltbeton nach EN 13108-1 / ÖNORM B 3580-1

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Josef Meier GmbH & Co. KG Hoch- und Tiefbau, Passauer Str. 24, 94094 Roththalmünster

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Prüfstelle Asphalt: Hofer Stefan, Hartkirchnerstraße 32, 94060 Pocking

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des gemäß Anhang V:

System 2+

7. Die notifizierte Zertifizierungsstelle der Technischen Universität München, Kenn-Nummer 1211, hat die Erstinspektion des Werkes und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Konformitätsbescheinigung Nr. 1211-CPR-2229 der werkseigenen Produktionskontrolle

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bau Produkt betrifft, für das eine Europäische technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung

Harmonisierte technische Spezifikation gemäß Anhang, Sortenverzeichnis 3580=1-2017-1

10. Die Leistung der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Pocking, 10.03.2017

Ort und Datum der Ausstellung

i.A Hofer Stefan

Name und Funktion

Hofer

Unterschrift

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Kennnummer 3580=1-2017-1

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr.305/2011



Erklärte Leistung zu den wesentlichen Merkmalen nach der harmonisierten technischen Spezifikation EN 13108-1:2006/AC:2008

Wesentliche Merkmale	
Sortennummer	21.2302 / 223767
Sorte	AC 16 deck, A1, G2
Bindemittelsorte	PmB 45/80-65
Mischguttemp. (°C)	150-190
Korngrößenverteilung (Durchgang in M.-%)	
31,5 mm Sieb	KLF
22,4 mm Sieb	KLF
16 mm Sieb	KLF
11,2 mm Sieb	79,4 – 91,4
8 mm Sieb	KLF
5,6 mm Sieb	KLF
2 mm Sieb	27,5 - 39,5
0,5 mm Sieb	KLF
0,25 mm Sieb	KLF
0,063 mm Sieb	5,8 - 9,8
Bindemittelgehalt (M.-%) Bmin.	3,0
Bindemittelgehalt (M.-%) min. – max.	4,7 – 5,3
Hohlraumgehalt Probekörper	$V_{min2,6} - V_{max4,6}$
Fiktiver Hohlraumgehalt (V.-%)	VMA_{minNR}
Hohlraumgehalt nach 10 Drehungen im Gyrator-Verdichter (V.-%)	$V10G_{minNR}$
Mindest- / Höchstwert Marshall-Stabilität (kN)	$S_{min/maxNR}$
Marshall-Fließwert (mm)	F_{NR}
Marshall-Quotienten (kN/mm)	Q_{minNR}
Wasserempfindlichkeit	$ITSR_{NR}$
Beständigkeit gegen Abrieb d. Spikereifen	Ab_{rNR}
Beständigkeit gegen bleibende Verformung max. proportionale Spurrinnentiefe	P
Beständigkeit gegen bleibende Verformung max. Spurbildungsrate	WTS_{LuftNR}
Beständigkeit gegen bleibende Verformung Proportionale Spurrinnentiefe (%)	PRD_{LuftNR}
Brandverhalten	A2 _{fl} ohne weitere Brandausbreitung
Gefährliche Substanzen	KLF
Affinität-Bedeckungsgrad in (%)	≥80

Jahr, in dem die CE-Kennzeichnung erstmals angebracht wurde: 2009 - Ziffer 09