

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

**Kennnummer 3580=1-2017-1**

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr.305/2011



1. Kenncode des Produkttyps:

**AC 22deck 70/100 A5, G8 RA10**

2. Sortennummern zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Sortennummer: 21.7160 / 223780 siehe Sortenverzeichnis 3580=1-2017-1**

3. Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen – Teil 1:

**Asphaltbeton nach EN 13108-1 / ÖNORM B 3580-1**

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Josef Meier GmbH & Co. KG Hoch- und Tiefbau, Passauer Str. 24, 94094 Roththalmünster**

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**Prüfstelle Asphalt: Hofer Stefan, Hartkirchnerstraße 32, 94060 Pocking**

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des gemäß Anhang V:

**System 2+**

7. Die notifizierte Zertifizierungsstelle der Technischen Universität München, Kenn-Nummer 1211, hat die Erstinspektion des Werkes und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

**Konformitätsbescheinigung Nr. 1211-CPR-2229 der werkseigenen Produktionskontrolle**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bau Produkt betrifft, für das eine Europäische technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**Nicht zutreffend**

9. Erklärte Leistung

**Harmonisierte technische Spezifikation gemäß Anhang, Sortenverzeichnis 3580=1-2017-1**

10. Die Leistung der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Pocking, 07.04.2017

*Ort und Datum der Ausstellung*

i.A Hofer Stefan

*Name und Funktion*

*Hofer*

*Unterschrift*

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Kennnummer 3580=1-2017-1

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr.305/2011



Erklärte Leistung zu den wesentlichen Merkmalen nach der harmonisierten technischen Spezifikation EN 13108-1:2006/AC:2008

Wesentliche Merkmale	
Sortennummer	21.7160 / 223780
Sorte	AC 22 deck, A5, G8, RA10
Bindemittelsorte	70/100
Mischguttemp. (°C)	140-180
Korngrößenverteilung (Durchgang in M.-%)	
31,5 mm Sieb	KLF
22,4 mm Sieb	KLF
16 mm Sieb	76 – 88
11,2 mm Sieb	KLF
8 mm Sieb	54 - 66
5,6 mm Sieb	KLF
2 mm Sieb	24 - 36
0,5 mm Sieb	13 - 25
0,25 mm Sieb	KLF
0,063 mm Sieb	5 – 9
Bindemittelgehalt (M.-%) Bmin.	3,0
Bindemittelgehalt (M.-%) min. – max.	4,7 – 5,3
Hohlraumgehalt Probekörper	$V_{min2,0} - V_{max4,0}$
Fiktiver Hohlraumgehalt (V.-%)	$VMA_{minNR}$
Hohlraumgehalt nach 10 Drehungen im Gyrator-Verdichter (V.-%)	$V10G_{minNR}$
Mindest- / Höchstwert Marshall-Stabilität (kN)	$S_{min/maxNR}$
Marshall-Fließwert (mm)	$F_{NR}$
Marshall-Quotienten (kN/mm)	$Q_{minNR}$
Wasserempfindlichkeit	$ITSR_{NR}$
Beständigkeit gegen Abrieb d. Spikereifen	$Ab_{rNR}$
Beständigkeit gegen bleibende Verformung max. proportionale Spurrinnentiefe	$P$
Beständigkeit gegen bleibende Verformung max. Spurbildungsrate	$WTS_{LuftNR}$
Beständigkeit gegen bleibende Verformung Proportionale Spurrinnentiefe (%)	$PRD_{LuftNR}$
Brandverhalten	A2 <sub>fl</sub> ohne weitere Brandausbreitung
Gefährliche Substanzen	Qualitätsklasse B-B
Affinität-Bedeckungsgrad in (%)	≥80

Jahr, in dem die CE-Kennzeichnung erstmals angebracht wurde: 2009 - Ziffer 09